

**Leistungstark und robust**

# K 2160 TS T

Partner des Fachhandels!

- Einteiliges Roto-Mold-Chassis und damit extrem stabil und robust
- Geländegängiges und treppentaugliches Fahrwerk
- Integrierte Schlauchtrommel mit klappbarer Kurbel
- 5 m Anschlusskabel mit Kabelaufwicklung
- Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr, Vario-Jet-Lanze mit Edelstahlrohr und stufenlos verstellbarem Strahl von Rund- zu Flachstrahl sowie von Hoch- zu Niederdruck
- Köcher für Sicherheits-Abschaltpistole und Lanzen
- Totalstop-System
- Reinigungsmittelansaugung



## Technische Daten

Art.-Nr.	41.7811
Arbeitsdruck, stufenlos regelbar	30-140 bar (3-14 MPa)
max. zulässiger Überdruck	160 bar (16 MPa)
Wasserleistung	11 l/min (660 l/h)
Warmwasserzulauf	60 °C
Motordrehzahl	1.400 U/min
Elektrischer Anschlusswert	230 V, 14 A, 50 Hz
Leistungsaufnahme / -abgabe	3,2 kW / 2,4 kW
Gewicht	39,5 kg

## Lieferumfang

Stahlgewebe-Hochdruckschlauch, 15 m NW 6 (48.015)
Sicherheits-Abschaltpistole M2000 (12.480)
Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr (41.570-042)
Vario-Jet-Lanze mit Edelstahlrohr (41.156 8-042)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.