

Mit Schlauchtrommel

K 1050 TS T

Partner des Fachhandels!

- Geländegängiges und treppentaugliches Fahrwerk
- Integrierte Schlauchtrommel mit klappbarer Kurbel
- 5 m Anschlusskabel mit Kabelaufwicklung
- Schmutzkillerlanze und Jet-Lanze mit Edelstahlrohr und Schnellwechselsystem
- Köcher für Sicherheits-Abschaltpistole mit Schnellwechselsystem und Lanzen
- Totalstop-System



Unser Preis inkl. MwSt.

€

Technische Daten

Art.-Nr.	49.510 1
Arbeitsdruck	130 bar / 13 MPa
max. zulässiger Überdruck	160 bar / 16 MPa
Wasserleistung	7,5 l/min (450 l/h)
Warmwasserzulauf	60 °C
Motordrehzahl	2.800 U/min
Elektrischer Anschlusswert	230 V, 9,6 A, 50 Hz
Leistungsaufnahme / -abgabe	2,2 kW / 1,65 kW
Gewicht	24 kg

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Lieferumfang

- Stahlgewebe-Hochdruckschlauch, 12 m NW 6 (49.116)
- Sicherheits-Abschaltpistole mit Schnellwechselsystem (12.489)
- Schmutzkillerlanze, Edelstahlrohr mit Schnellwechselsystem (42.403-03)
- Jet-Lanze mit Edelstahlrohr mit Schnellwechselsystem Düsengr. 25030 (12.900-03)