

# therm 895-1



## AUSSTATTUNG

-  Schnellwechsel-Stecksystem D12
- Kränzle Axialpumpe
- Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung
- Sicherheitsabschaltung
- Druckregulierung
- Reinigungsmittelansaugung
- Feststellbremse
- Direktansaugung: Ansaughöhe 2.5 m
- Wasserkasten: Volumen 12 l
- Twist-Stop-Verdrehschutz
- Digital-Thermostat
- Strömungswächter
- Brennkammervorbelüftung
- Optische Flammüberwachung
- Überhitzungsschutz
- Brennerstop bei Heizölmangel
- Betriebsstundenzähler

Art.Nr. **634400**

## TECHNISCHE DATEN

|                      |                |                   |
|----------------------|----------------|-------------------|
| Arbeitsdruck         | bar   MPa      | 30-195   3-19.5   |
| Wasserleistung       | l/min   l/h    | 14.9   895        |
| Zulässiger Überdruck | bar   MPa      | 215   21.5        |
| Motordrehzahl        | U/min          | 1400              |
| Anschluss            | V   ~   Hz   A | 400   3   50   12 |
| Heißwasserabgabe     | °C             | 12-86             |
| Heizleistung         | kW             | 65                |

## LIEFERUMFANG

|                             |                  |  |
|-----------------------------|------------------|--|
| Hochdruckschlauch           | m   Art.Nr.      | 10 (DN8)   41081   |
| Sicherheits-Abschaltpistole | Modell   Art.Nr. | Starlet 3   12500  |
| Lanze mit Flachstrahldüse   | Düse   Art.Nr.   |  045   12420-D25045 |
| WassereingangsfILTER        | Art.Nr.          | 13310  |