


# therm 1165-1

mit Schlauchtrommel



## AUSSTATTUNG


-  Schnellwechsel-Stecksystem D12
- Kränzle Axialpumpe
- Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung
- Sicherheitsabschaltung
- Druckregulierung
- Reinigungsmittelansaugung
- Feststellbremse
- Direktansaugung: Ansaughöhe 2.5 m
- Wasserkasten: Volumen 12 l
- komfortable Schlauchtrommel
- Twist-Stop-Verdrehschutz
- Digital-Thermostat
- Strömungswächter
- Brennkammervorbelüftung
- Optische Flammüberwachung
- Überhitzungsschutz
- Brennerstop bei Heizölmangel
- Betriebsstundenzähler

Art.Nr. **634610**

## TECHNISCHE DATEN

Arbeitsdruck	bar   MPa	30-165   3-16.5
Wasserleistung	l/min   l/h	19.4   1165
Zulässiger Überdruck	bar   MPa	180   18
Motordrehzahl	U/min	1400
Anschluss	V   ~   Hz   A	400   3   50   12
Heißwasserabgabe	°C	12-82
Heizleistung	kW	78

## LIEFERUMFANG

Hochdruckschlauch	m   Art.Nr.	20 (DN8)   443812
Sicherheits-Abschaltpistole	Modell   Art.Nr.	Starlet 3   12500
Lanze mit Flachstrahldüse	Düse   Art.Nr.	 07   12420-D2507
WassereingangsfILTER	Art.Nr.	13310