




therm-RP 1200



AUSSTATTUNG


-  Schnellwechsel-Stecksystem D12
-  Kränzle Reihpumpe
 - Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung
 - Sicherheitsabschaltung
 - Druckregulierung
 - Reinigungsmittelansaugung
 - Feststellbremse
 - Direktansaugung: Ansaughöhe 2.5 m
 - Wasserkasten: Volumen 12 l
 - Twist-Stop-Verdrehschutz
 - Digital-Thermostat
 - Strömungswächter
 - Brennkammervorbelüftung
 - Optische Flammüberwachung
 - Überhitzungsschutz
 - Brennerstop bei Heizöl mangel
 - Betriebsstundenzähler

Art.Nr. **638400**

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsdruck	bar MPa	70-190 7-19
Wasserleistung	l/min l/h	20 1200
Zulässiger Überdruck	bar MPa	210 21
Motordrehzahl	U/min	1400
Anschluss	V ~ Hz A	400 3 50 14.3
Heißwasserabgabe	°C	12-80
Heizleistung	kW	84

LIEFERUMFANG

Hochdruckschlauch	m Art.Nr.	10 (DN8) 41081
Sicherheits-Abschaltpistole	Modell Art.Nr.	Starlet 3 12500
Lanze mit Flachstrahldüse	Düse Art.Nr.	 065 12420-D25065
WassereingangsfILTER	Art.Nr.	13310